

WIE AUF FLIESEN EIN BODENBELAG IN HOLZOPTIK ENTSTEHT

Wer in Wohnräumen die bisher verwendeten Bodenfliesen gegen einen anderen Bodenbelag austauschen möchte, muss zwingend die Fliesen herausnehmen und/oder die Innentüren kürzen?

Das geht auch anders.

Malermeister Ludger Witte und seine Mitarbeiter sollten anstelle von Fliesen einen Vinylbelag in Holzoptik ausführen. Dazu wurde zunächst eine gründliche Reinigung der Bodenfliesen vorgenommen, die das Handwerker-Team anschließend mit einem Spezialprodukt grundierte.

Mit einer Ausgleichsmasse wurde der Untergrund gespachtelt, um nach dem Schleifen und Reinigen vorbereitet zu sein für das Aufbringen des neuen Bodenbelags.

Der neue Vinylbelag in Holzoptik konnte nunmehr auf die so bearbeiteten Fliesen aufgebracht werden. Farbliche Akzente setzt eine weiße Holz-Fußleiste im Hamburger Profil.

Die Besonderheit: Trotz des etwas höheren Fußbodens können die Tüzzargen meist unverändert bleiben; dazu wird ein kleiner Ring im Scharnier aufgelegt.



vorher



nachher